

Cena A

kotle BAXI

Typ

Kód

odtah spalin

 Výkon
kW

 cena A
bez DPH

 MOC
vč. DPH

ZÁVĚSNÉ KOTLE - PLYNOVÉ kombinovaný s TUV

MAINFOUR



Mainfour 24	BSB462243650	komín	9,3-24	12 747	18 050
Mainfour 240 F	BSE466243650	turbo	9,3-24	13 900	19 683

Digit. ovládací panel s LCD displejem a tlačítky, plynulá modulace výkonu, autodiagnostika, integrovaný bitermický výměník, funkce kontroly a snížení tvorby vodního kamene, el.krytí IPX5D, vestavěná ekvitermní regulace

kombinovaný s TUV

ECOFOUR



Ecofour 24	CSE462243540	komín	9,3-24	13 426	19 011
Ecofour 24 F	CSE466243540	turbo	9,3-24	15 257	21 604

pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku

Ecofour 1.14	CSE461143540	komín	6,0-14	11 730	16 609
Ecofour 1.14 F	CSE465143540	turbo	6,0-14	13 833	19 587
Ecofour 1.24	CSE461243540	komín	9,3-24	13 154	18 626
Ecofour 1.24 F	CSE465243540	turbo	9,3-24	14 240	20 163

Plynulá modulace výkonu, autodiagnostika na LCD displeji, sekundární výměník Alfa-Laval, elektrické krytí IP X5D, vestavěná ekvitermní regulace, systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti.

kombinovaný s TUV

LUNA3 COMFORT



LUNA3 COMFORT 240 i	CSE452243580	komín	9,3-24	18 106	25 639
LUNA3 COMFORT 240 Fi	CSE456243580	turbo	9,3-24	19 531	27 656
LUNA3 COMFORT 310 Fi	CSE456313580	turbo	10,4-31	24 416	34 573

pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku

LUNA3 COMFORT 1240 i	CSE451243580	komín	9,3-24	16 003	22 661
LUNA3 COMFORT 1240 Fi	CSE455243580	turbo	9,3-24	18 853	26 695
LUNA3 COMFORT 1310 Fi	CSE455313580	turbo	10,4-31	21 634	30 634

Součástí kotle je panel BAXI pro ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV, s týdenním cyklem. Tento panel lze vyjmout z kotle a umístit jako prostorový regulátor. Pro připojení venkovní teplotní sondy slouží jako programátor vestavěné ekvitermní regulace. Ceny jsou včetně ovládacího panelu BAXI.

Plynulá modulace výkonu, autodiagnostika, sekundární výměník Alfa-Laval pro ohřev TUV, elektrické krytí IP X5D patentovaný systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti spalování.

kotle BAXI

Typ

Kód

odtah spalin

 Výkon
kW

 cena A
bez DPH

 MOC
vč. DPH

ZÁVĚSNÉ KOTLE - PLYNOVÉ kombinovaný s TUV

LUNA3 COMFORT AIR



LUNA3 COMFORT AIR 250 Fi	CSB456253691	turbo	9,3-25	20 895	29 587
LUNA3 COMFORT AIR 310 Fi	CSB456313691	turbo	10,4-31	25 840	36 590

Součástí kotle je panel, který pomocí speciální přijímací jednotky zabudované do přední části kotle umožňuje ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV bezdrátovým přenosem. Po připojení venkovní teplotní sondy slouží jako programátor vestavěné ekvitermní regulace. Ceny jsou včetně panelu.

kombinovaný s TUV

LUNA3 BLUE



LUNA3 BLUE 180 i	ESB452183660	komín	9,3-17,5	22 041	31 210
LUNA3 BLUE 240 i	ESB452243660	komín	10,4-24	18 853	26 695
LUNA3 BLUE 240 Fi	ESB456243660	turbo	10,7-24	22 319	31 604
LUNA3 BLUE 280 Fi	ESB456283660	turbo	10,7-28	25 576	36 215

pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku

LUNA3 BLUE 1.180 i	ESB451183660	komín	9,3-17,5	20 684	29 289
LUNA3 BLUE 1.240 Fi	ESB455243660	turbo	10,7-24	22 787	32 267

zabudovaný trojcestný ventil

Kotle s nízkým NOx- ceny jsou včetně připojovací armatury

Plynulá modulace výkonu, LCD displej, autodiagnostika, sekundární výměník Alfa-Laval, řízený ventilátor (u provedení turbo), vestavěná ekvitermní regulace, el.krytí IP X5D, systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti

kombinovaný s TUV

LUNA3 COMFORT MAX



LUNA3 Comfort Max 240 i	CSB453243580	komín	9,3-24	19 938	28 232
LUNA3 Comfort Max 250 Fi	CSB458253580	turbo	9,3-25	22 041	31 210
LUNA3 Comfort Max 310 Fi	CSB458313580	turbo	10,4-31	24 890	35 245

Okamžitá dodávka TUV, cena včetně připojovací armatury a ovládacího panelu BAXI. Součástí kotle je odnímatelný panel pro ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV, s týdením cyklem. Plynulá modulace výkonu, autodiagnostika, expanzní nádoba s integrovaným zásobníkem, vestavěná ekvitermní regulace, elektrické krytí IP X5D, systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti.

kotle s integrovaným nerezovým zásobníkem TUV (60l)

NUVOLA3 COMFORT



Novula3 Comfort 140 Fi	CSB457143580	turbo	5,8-14,0	23 466	33 228
Novula3 Comfort 240 i	CSB454243580	komín	10,4-24,4	24 212	34 284
Novula3 Comfort 240 Fi	CSB457243580	turbo	10,4-24,4	25 637	36 302
Novula3 Comfort 280 i	CSB454283580	komín	10,4-28,0	24 958	35 341
Novula3 Comfort 280 Fi	CSB457283580	turbo	10,4-28,0	26 315	37 262
Novula3 Comfort 320 Fi	CSB457323580	turbo	10,4-32,0	27 611	39 097

Součástí kotle je panel BAXI pro ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV, s týdením cyklem a vestavěná expanzní nádoba TUV 2l. Tento panel lze vyjmout z kotle a umístit jako prostorový regulátor. Po připojení venkovní sondy slouží jako programátor vestavěné ekvitermní regulace. Ovládací jednotka a připojovací armatura v ceně. Součástí je vestavěný nerezový zásobníkový ohříváč TUV, plynulá modulace výkonu, autodiagnostika, el. krytí IP X5D, patentovaný systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti spalování.

kotle BAXI

Typ

Kód

odtah spalin

 Výkon
kW

 cena A
bez DPH

 MOC
vč. DPH

ZÁVĚSNÉ KOTLE - PLYNOVÉ

kotle s integrovaným ocelovým smaltovaným zásobníkem TUV (40l)

NUVOLA3 B40



Novula3 B40 140 Fi	CSB457143560	turbo	5,8-14,0	20 752	29 385
Novula3 B40 240 i	CSB454243560	komín	10,4-24,4	20 752	29 385
Novula3 B40 240 Fi	CSB457243560	turbo	10,4-24,4	22 787	32 267
Novula3 B40 280 i	CSB454283560	komín	10,4-28,0	22 109	31 306
Novula3 B40 280 Fi	CSB457283560	turbo	10,4-28,0	23 466	33 228

Plynulá modulace výkonu, LCD displej, autodiagnostika, el. krytí IP X5D, vestavěný smaltovaný zásobníkový ohřivač TUV (dvojitý kobaltový smalt). Systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti.

ZÁVĚSNÉ KOTLE - PLYNOVÉ, KONDENZAČNÍ kombinovaný s TUV

PRIME HT



Prime HT 240	HLB436243000	turbo	6,8-24	26 994	38 223
Prime HT 280	HLB436283000	turbo	8,7-28	28 215	39 952
Prime HT 330	HLB436333000	turbo	9,4-33	31 742	44 947

systém HIGH TECH - cena včetně přípojovací armatury

pouze pro vytápění, možnost připojení externího zásobníku

Prime HT 1.240	HLB435243000	turbo	6,8-24	24 212	34 284
-----------------------	--------------	-------	--------	---------------	---------------

systém HIGH TECH - cena včetně přípojovací armatury

Autoiagnostika, elektronika Siemens, eúlektrické krytí IP X5D

kombinovaný se zásobníkem TUV

PRIME HT STORAGE



Prime HT Storage 240	HSE437243000	turbo	6-24	34 531	48 895
-----------------------------	--------------	-------	------	---------------	---------------

systém HIGH TECH - cena včetně přípojovací armatury

Autoiagnostika, elektronika Siemens, eúlektrické krytí IP X5D, vestavěný nerezový zásobníkový ohřivač TUV (45l)

kombinovaný se zásobníkem TUV

NUVOLA3 COMFORT HT



Nuvola3 Comfort HT 240	HSB457243581	turbo	4-24	37 984	53 785
Nuvola3 Comfort HT 330	HSB457333581	turbo	9,4-33	39 680	56 186

systém HIGH TECH - cena včetně přípojovací armatury

Kotle s integrovaným nerezovým zásobníkem(45l). Součástí kotle je panel Baxi pro ovládní a programování režimu vytápění a ohřevu TUV s týdením cyklem a vestavěná expanzní nádoba TUV 2l. Tento panel lze vyjmout z kotle a umístit jako prostorový regulátor. Po připojení venkovní sondy slouží jako programátor vestavěné ekvitermní regulace. Ovládací jednotka a přípojovací armatura v ceně kotle. Součástí je vestavěný nerezový zásobníkový ohřivač TUV, plynulá modulace výkonu 1-6, autodiagnostika, elektrické krytí IP X5D, elektronika Siemens.

kotle BAXI

Typ

Kód

odtah spalin

Výkon
kW

cena A
bez DPH

MOC
vč. DPH

ZÁVĚSNÉ KOTLE - PLYNOVÉ, KONDENZAČNÍ kombinovaný s TUV

LUNA3 COMFORT HT



Luna3 Comfort HT 240	HLB456243581	turbo	4,0-24	30 386	43 026
Luna3 Comfort HT 280	HLB456283582	turbo	4,8-28	32 489	46 004
Luna3 Comfort HT 330	HLB456333582	turbo	5,6-33	36 627	51 864

systém HIGH TECH - cena včetně přípojovací armatury

pouze pro vytápění, možnost připojení externího zásobníku

Luna3 Comfort HT 1.120	HLB455123580	turbo	2,0-12	29 300	41 489
Luna3 Comfort HT 1.240	HLB455243580	turbo	4,8-24	30 114	42 642
Luna3 Comfort HT 1.280	HLB455283580	turbo	5,6-28	30 860	43 698

systém HIGH TECH - cena včetně přípojovací armatury

Součástí kotle je panel Baxi pro ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV s týdením cyklem. Tento panel lze vyjmout z kotle a umístit jako prostorový regulátor. Po připojení venkovní sondy slouží jako programátor vestavěné ekvitermní regulace. Ovládací jednotka a přípojovací armatura v ceně. Elektronika Siemens, plynulá modulace výkonu 1-6, autodiagnostika, el.kratí IP X5D

pouze pro vytápění, možnost připojení externího zásobníku

LUNA3 SYSTEM HT



Luna3 Sytem HT 1.180	HSB455183640	turbo	4,2-17	29 707	42 065
Luna3 Sytem HT 1.240	HSB455243640	turbo	6,8-24	30 386	43 026
Luna3 Sytem HT 1.330	HSB455333640	turbo	9,4-33	31 064	43 987

systém HIGH TECH - cena včetně přípojovací armatury

LUNA DUO-TEC MP



Luna Duo-tec MP 1.35 5,1	7106815	turbo	35	40 636	57 541
Luna Duo-tec MP 1.50 5,1	7104050	turbo	45	42 671	60 423
Luna Duo-tec MP 1.60 6,3	7104051	turbo	55	50 134	70 989
Luna Duo-tec MP 1.70 7,4	7104052	turbo	65	54 883	77 714
Luna Duo-tec MP 1.90 9,7	7104651	turbo	85	69 129	97 887
Luna Duo-tec MP 1.110 11,7	7104652	turbo	102	73 946	104 707

systém HIGH TECH

Elektronika Siemens, LCD displej, autodiagnostika, kompatibilní s regulací Siemens LMS 14, el. krytí IP X5D, kotel je vybaven pojistným ventilem a modulovaným čerpadlem.