

ELEKTRICKÉ INFRAZÁŘIČE pro vnitřní a venkovní prostory



VARMA FIRE 3 1500W IPX5



typ V400F3

- nastavitelný model se stojanem
- pro vnitřní i venkovní prostory
- výkon 1500 W
- stupeň krytí IPX5 – ochrana před tryskající vodou

příslušenství:	3 m elektrická šňůra, elektrická zástrčka, vypínač, ochranná mřížka
barva:	matná šedá
výhřevná plocha:	cca 10 - 11 m ²
použití:	pracovní prostory v budovách, workshopy, laboratoře, sušárny
rozměry:	51 x 34 x 57 cm
skupina zářičů:	přenosné

test při pokojové teplotě 8°C
výhřevná plocha 10-11m²



	cena bez DPH	cena vč. DPH
1500W (1,5kW)	5 165,-	6 250,-

VARMA TANDEM 1500/2000 W IPX5



typ 550/15 - 550/20

- nastavitelný model pro stěnovou a stropní montáž
- výkon 1500/2000 W – 220/240V – 50/60 Hz
- stupeň krytí IPX5 – ochrana před tryskající vodou
- korpus z tlakově litého hliníku
- doporučená výška instalace 2,50 - 2,80 m



vertikální

volitelné přísl. :	držák pro stropní montáž typ 109
příslušenství:	1,5 m elektrická šňůra, nastavitelný stěnový držák
barva:	dvojbarevné provedení: černá a stříbrná
výhřevná plocha:	cca 15 - 20 m ²
použití:	pracovní prostory s nebezpečím tryskající vody, tovární haly, verandy, fitness studia, obchody, pavilóny
rozměry:	46 x 19 x 8,5 cm
skupina zářičů:	střední



horizontální

test při pokojové teplotě 8°C

H výška - 2,5m
L šířka - 4m
P hloubka - 3,8m



Tento model byl vyvinut k samostatnému použití jednoho zářiče nebo kombinované instalaci (vertikálně nebo horizontálně) dvou zářičů pomocí zahrnutého příslušenství.

	cena bez DPH	cena vč. DPH
1500W (1,5kW)	5 248,-	6 350,-
2000W (2kW)	5 455,-	6 600,-

ELEKTRICKÉ INFRAZÁŘIČE pro vnitřní a venkovní prostory



VARMA WR65/15 1500 W IPX5



typ WR65/15

- nastavitelný model pro stěnovou instalaci bez bezpečnostního skla
- pro vnitřní a venkovní prostory
- stupeň krytí IPX5 – ochrana před tryskající vodou
- výkon 1500 W
- doporučená výška instalace 2,20 - 2,50 m

příslušenství:	3 m elektrické šňůry, elektrická zástrčka, nastavitelný držák pro stěnovou instalaci
barva:	matná šedá, perlově bílá RAL 1013
výhřevná plocha:	cca 15 - 20 m ²
použití:	pracovní plochy s nebezpečím tryskající vody, tovární haly, verandy, pavilóny, terasy, venkovní prostory před hotely nebo kavárnami
rozměry:	48 x 24 x 20 cm
skupina zářičů:	velké

test při pokojové teplotě 8°C

H výška - 2,5m
L šířka - 4m
P hloubka - 4m



	cena bez DPH	cena vč. DPH
1500W (1,5kW)	4 752,-	5 750,-

VARMA WR2000/20 IP23 (Typ WR2000/20)



VARMA WR2000/20SS INOX

IP23 (Typ WR2000/20SS) - SEASIDE model určený pro přímořské oblasti



- nastavitelný model pro stěnovou instalaci s bezpečnostním sklem
- pro vnitřní a venkovní prostory
- stupeň krytí IP23 – vodotěsný proti dešti
- výkon 2000 W
- doporučená výška instalace 2,20 - 2,50 m

příslušenství:	teplotně odolné bezpečnostní sklo, 3 m elektrická šňůra, nastavitelný stěnový
barva:	matná šedá, perlově bílá RAL 1013, model SEASIDE z leštěné oceli AISI 304
výhřevná plocha:	cca 15 - 20 m ²
použití:	pracovní plochy v budovách, venkovní prostory, kde hrozí nebezpečí deště, stříkající vody nebo prachu, přímořské oblasti (model z leštěné oceli)
rozměry:	48 x 24 x 20 cm
skupina zářičů:	velké

test při pokojové teplotě 8°C

H výška - 2,5m
L šířka - 4m
P hloubka - 4m



	cena bez DPH	cena vč. DPH
WR2000/20(2kW)	5 868,-	7 100,-
WR2000/20SS(2kW)	7 645,-	9 250,-

ELEKTRICKÉ INFRAZÁŘIČE pro vnitřní a venkovní prostory



VARMA TOP INOX z nerezové oceli
1500 W IPX5



typ TOP15SS

- nastavitelný model pro instalaci pod markýzy a pergoly nebo stěnovou montáž
- pro vnitřní a venkovní prostory
- stupeň krytí IPX5 – ochrana před tryskající vodou
- výkon 1500 W
- doporučená výška instalace 1,90 - 2,20 m

příslušenství:	1,5 m elektrická šňůra, ochranná mřížka z nerezové oceli, nastavitelný držák pro instalaci pod markýzy a stěnovou montáž
barva:	leštěná ocel AISI 304
výhřevná plocha:	cca 15 - 20 m ²
použití:	instalaci pod markýzy a pergoly, pavilóny, nádvoří, verandy, toalety, šatny, venkovní prostory, přímořské oblasti (model z leštěné oceli)
rozměry:	46 x 11 x 9 cm
skupina zářičů:	malé

test při pokojové teplotě 10°C

H výška - 2m
L šířka - 4m
P hloubka - 3m



	cena bez DPH	cena vč. DPH
1500W (1,5kW)	4 008,-	4 850,-

VARMA TOP 1500
1500 W IPX5



typ V110/15)

- nastavitelný model pro instalaci pod markýzy a pergoly nebo stěnovou montáž
- pro vnitřní a venkovní prostory
- stupeň krytí IPX5 – ochrana před tryskající vodou
- výkon 1500 W
- korpus z tlakově litého hliníku
- doporučená výška instalace 1,90 - 2,20 m

příslušenství:	1,5 m elektrická šňůra, ochranná mřížka, držák pro instalaci pod markýzy a stěnovou montáž
barva:	matná šedá, perlově bílá RAL 1013
výhřevná plocha:	cca 15 - 20 m ²
použití:	instalace pod markýzy a pergoly, pavilóny, nádvoří, verandy, koupelny, toalety, šatny, venkovní prostory
rozměry:	46 x 8,5 x 9 cm
skupina zářičů:	malé

test při pokojové teplotě 10°C

H výška - 2m
L šířka - 4m
P hloubka - 3m



	cena bez DPH	cena vč. DPH
1500W (1,5kW)	3 388,-	4 100,-

ELEKTRICKÉ INFRAZÁŘIČE pro vnitřní a venkovní prostory



VARMA SPOT 1300 W IP20



typ SPOT1301G

- nastavitelný model pro stěnovou instalaci
- pro vnitřní a venkovní prostory
- stupeň krytí IP20 – pro vnitřní a chráněné venkovní prostory
- výkon 1300 W – infratrubice R7S
- korpus z tlakově litého hliníku
- doporučená výška instalace 1,90 - 2,20 m

příslušenství:	3 m elektrická šňůra, vypínač, elektrická zástrčka, ochranná mřížka, nastavitelný stěnový držák
barva:	bílá RAL 9010
výhřevná plocha:	cca 12 - 15 m ²
použití:	domácnosti, kanceláře, nádvoří, obchodní prostory, toalety, šatny
rozměry:	41 x 14 x 12 cm
skupina zářičů:	malé

test při pokojové teplotě 15°C

H výška - 2m
L šířka - 4m
P hloubka - 3,5m



	cena bez DPH	cena vč. DPH
1300W (1,3kW)	2 851,-	3 450,-

VARMA ECOWRN/7 1300 W IP54



typ ECOWRN/7

- nastavitelný model pro stěnovou instalaci s bezpečnostním sklem
- pro vnitřní a venkovní prostory
- stupeň krytí IP54 – vodotěsný proti dešti, stříkající vodě, vlhkosti a prachu
- výkon 1300 W – infratrubice R7S
- doporučená výška instalace 1,90 - 2,10 m

příslušenství:	teplotně odolné bezpečnostní sklo, držák pro stěnovou montáž
barva:	černá, bílá
výhřevná plocha:	cca 10 m ²
použití:	instalaci pod markýzy a pergoly, pavilóny, nádvoří, verandy, venkovní prostory
rozměry:	35 x 24 x 18 cm
skupina zářičů:	střední

test při pokojové teplotě 10°C

H výška - 2m
L šířka - 3m
P hloubka - 3m



	cena bez DPH	cena vč. DPH
1300W (1,3kW)	2 769,-	3 350,-

ELEKTRICKÉ INFRAZÁŘIČE pro vnitřní a venkovní prostory



VARMA ECOWRG/7

1300 W IP54



typ ECOWRG/7

- nastavitelný model se stojanem a bezpečnostním sklem
- použití pro vnitřní a venkovní prostory
- stupeň krytí IP54 – vodotěsný proti dešti, stříkající vodě, vlhkosti a prachu
- výkon 1300 W – infratrubice R7S

příslušenství:

teplotně odolné bezpečnostní sklo, ochranná mřížka, 3 m elektrická šňůra, elektrická zástrčka

barva:

černá

výhřevná plocha:

cca 10 m²

použití:

venkovní a vnitřní montážní nebo pracovní prostory

rozměry:

35 x 32 x 26 cm

skupina zářičů:

přenosné

test při pokojové teplotě 10°C

výhřevná plocha 10-11m²



1300W (1,3kW)

cena bez DPH

3 182,-

cena vč. DPH

3 850,-