


























Cena A		RIVER - časové baterie	
Art.	Popis	cena A bez DPH	MOC vč. DPH
UMYVADLOVÉ, DŘEZOVÉ - stojánkové, nástěnné			
R 7100	 <p>Stojánkový časový umyvadlový výtokový ventil se spořičem průtoku a systémem MTC doba výtoku : 0-cca 30 sec. spořič 7l/min při tlaku 0,5-9bar</p>	1 279	1 889
R 715/61	 <p>Stojánkový časový umyvadlový směšovací ventil se spořičem průtoku doba výtoku : 0-cca 20 sec. spořič 7l/min při tlaku 0,5-9bar</p>	3 907	5 767
R 00710/3	 <p>Stojánkový časový umyvadlový výtokový ventil se spořičem průtoku doba výtoku : 0-cca 10 sec. spořič 4l/min</p>	919	1 357
R 00715/2	 <p>Stojánkový časový umyvadlový směšovací ventil se spořičem průtoku doba výtoku : 0-cca 10 sec. spořič 4l/min</p>	2 057	3 037
R 00716	 <p>Stojánkový časový umyvadlový směšovací ventil s dlouhým ramínkem doba výtoku : 0-cca 15 sec. spořič 10l/min</p>	1 708	2 521
R 00701/2	 <p>Nástěnný časový výtokový ventil se spořičem průtoku doba výtoku : 0-cca 10 sec. spořič 4l/min</p>	735	1 085
R 00703/2	 <p>Nástěnný časový výtokový ventil se spořičem průtoku a otočným ramínkem 18cm doba výtoku : 0-cca 10 sec. spořič 4l/min</p>	944	1 393
R 7003	 <p>Nástěnný časový výtokový ventil se spořičem průtoku a otočným ramínkem 18cm a systémem MTC doba výtoku : 0-cca 30 sec. spořič 7l/min při tlaku 0,5-9bar</p>	1 304	1 925
R 00705/2	 <p>Nástěnný časový směšovací ventil se spořičem průtoku a otočným ramínkem 20cm doba výtoku : 0-cca 20 sec. spořič 7l/min při tlaku 0,5-9bar</p>	3 562	5 258

RIVER - časové splachovače			
Art.	Popis	cena A bez DPH	MOC vč. DPH
pro WC a PISOÁRY			
R 732/8	 <p>Časový splachovací ventil pro WC pod omítku doba výtoku : cca 6 sec. spořič : 1,2 l/sec. při 3 bar.</p>	1 334	1 969
R 731	 <p>Časový splachovač nástěnný pro WC, bez připojovací trubice doba výtoku : cca 6 sec. spořič : 1,2 l/sec. při 3 bar.</p>	1 391	2 053
R 734	 <p>Časový splachovač nástěnný pro WC s připojovací trubicí doba výtoku : cca 6 sec. spořič : 1,2 l/sec. při 3 bar.</p>	1 646	2 430
R 737	 <p>Časový splachovač pro pisoáry podomítkový doba výtoku : cca 6 sec. 7l/min při 0,5-9bar.</p>	1 323	1 953
R 3730	 <p>Časový ventil pro pisoáry nástěnný snadnější ovládání doba výtoku : cca 6 sec. 4l/min při 0,5-9bar.</p>	1 196	1 765
R 00730	 <p>Časový ventil pro pisoáry nástěnný doba výtoku : cca 6 sec. 4l/min při 0,5-9bar.</p>	895	1 321
SPRCHOVÉ časové baterie			
R 7500	 <p>Sprchový časový výtokový ventil podomítkový se spořičem přítoku a systémem MTC (regulace výtokového času) doba výtoku : 0-50 sec. spořič : 9l/min při tlaku 0,5-9bar.</p> <p>pro správnou funkci nutno používat sprchové koncovky River</p>	1 377	2 033









RIVER - časové baterie			
Art.	Popis	cena A bez DPH	MOC vč. DPH
SPRCHOVÉ			
R 00750 	Podomítkový časový ventil se spořičem průtoku a regulací výtokového času MINIMAGIC doba výtoku : 0-cca 30 sec. spořič : 12l/min	1 170	1 727
R 00748/2 	Sprchový časový směšovací ventil se spořičem průtoku doba výtoku : 0-cca 50 sec. spořič : 9l/min při tlaku 0,5-9bar. ø krytky 14,5cm pro správnou funkci nutno používat sprchové koncovky River	3 226	4 762
R 7510/42 	Sprchový časový směšovací ventil se spořičem průtoku doba výtoku : 0-cca 50 sec. spořič : 9l/min při tlaku 0,5-9bar. pro správnou funkci nutno používat sprchové koncovky River	3 023	4 462
R 7400 	Nástěnný časový výtokový ventil se spořičem průtoku doba výtoku : 0-cca 50 sec. spořič : 9l/min při tlaku 0,5-9bar. pro správnou funkci nutno používat sprchové koncovky River	1 730	2 553
R 00745/2 	Sprchový časový směšovací ventil se spořičem průtoku doba výtoku : 0-cca 30 sec. spořič : 9l/min při tlaku 0,5-9bar. pro správnou funkci nutno používat sprchové koncovky River	3 668	5 415
R 743 	Sprchový časový výtokový ventil se spořičem průtoku a řetízkem doba výtoku : 0-cca 50 sec. spořič : 9l/min při tlaku 0,5-9bar.	1 960	2 893



RIVER - sprchové koncovky				
Art.	Popis	cena A bez DPH	MOC vč. DPH	
R 00749/2	 <p>Nástěnný časový směšovací ventil se spořičem průtoku a se sprchou doba výtoku : 0-cca 50 sec. spořič : 9l/min při tlaku 0,5-9bar.</p>	4 391	6 483	
R 790	 <p>Sprchová koncovka pro vestavěné sprchové baterie se spořičem průtoku (zabezpečení proti odcizení) spořič : 9l/min při tlaku 0,5-9bar.</p>	902	1 332	
R 792	 <p>Sprchová koncovka kloubová pro vestavěné sprchové baterie se spořičem průtoku (zabezpečení proti odcizení) spořič : 9l/min při tlaku 0,5-9bar.</p>	1 109	1 637	
R 799	 <p>Sprchová koncovka kloubová pro vestavěné sprchové baterie se spořičem průtoku (zabezpečení proti odcizení) spořič : 9l/min při tlaku 0,5-9bar.</p>	856	1 263	
R 795	 <p>Sprchová koncovka kloubová se spořičem průtoku 7l/min závit 1/2" spořič : 9l/min při tlaku 0,5-9bar.</p>	502	740	
Směšovací termostaty				
R 284	<p>Směšovací termostat pro 1-6 výtokových míst</p> 	3/4"	2 302	3 398
R 00265	<p>Termostatický směšovač k boileru nastavení rozteče 45mm - 120mm</p> 	3/4"	1 456	2 150



Směšovací termostaty

Art.	Popis	cena A bez DPH	MOC vč. DPH
R 700/261	Směšovací minitermostat , poniklovaná mosaz se spořičem průtoku R700/261 - 24l/min při 3 bar R700/262 - 32l/min při 3 bar max. vstupní teplota 85°C teplota výstupní vody 28-65 °C	1 456 1 670	2 150 2 466
			
R 700/260	Směšovací minitermostat pro 1 výtokové místo pod umyvadlo provedení : poniklovaná mosaz průtok : 34l/min při 3bar	1 437	2 121
			
R 00700	Ruční směšovací ventil pro 1 výtokové místo pod umyvadlo provedení : poniklovaná mosaz průtok : 15l/min při 3bar	735	1 085
			
s cirkulačním, bez cirkulačního okruhu			
ECOSYSTEM			
Směšovací termostat s cirkulačním okruhem			
			
R 3000	1/2"	6 511	9 612
R 3100	3/4"	6 712	9 909
R 3200	1"	9 401	13 878
R 3300	1"1/4	9 873	14 574
R 3400	1"1/2	15 493	22 871
R 3500	2"	16 306	24 071
Konstatní teplotu vody nastavíme otáčením ovladače. Trvale reguluje množství teplé a studené vody a každá změna teploty je korigována téměř okamžitě termostatickým elementem. Aby se zabránilo nebezpečí opaření, zařízení zablokuje dodávku teplé vody pokud by náhle došlo k přerušení dodávky studené vody.			
ECOSAN			
Směšovací termostat bez cirkulačního okruhu			
max. teplota 85°C, max. tlak 10bar rozsah regulace 20-65°C			
			
			
R 301	1/2"	3 882	5 731
R 302	3/4"	4 083	6 027
R 303	1"	5 907	8 719
R 304	1"1/4	6 371	9 404
R 305	1"1/2	10 155	14 991
R 306	2"	10 957	16 175